

Basteln zum Maustag (2025/2026)

[Melanie Wittig, 30.09.2026]

Maus aus Filz

Material

- 1 brauner Gesamtumriss (mit oder ohne Blase); vorgeschritten
- 1 Stück orangener Filz, ca 8 x 15cm
- 1 kleines Stück weißer Filz, ca. 1,5 x 3cm
- 1 kleines Stück schwarzer Filz, ca. 1 x 2cm
- ca. 15cm schwarze Wolle

Hilfsmittel

- Schablone für den Körper (mit Blase: mit Ohren ; ohne Blase: ohne Ohren)
- Buntstift oder Kugelschreiber zum Anzeichnen
- Schere
- Textilkleber
- schwarzer Textilstift

Anleitung

- Ausschneiden
 - Übertrage den Umriss der Schablone mit einem Stift auf den orangenen Filz...
 - ... und schneide ihn aus.
 - Aus dem orangenen Reststück schneidest du zwei ungefähr halbkreisförmige Augenlider.
 - Aus dem weißen Filz schneidest du zwei etwas kleinere, halbkreisförmige Augen.
 - Aus dem schwarzen Filz schneidest du:
 - zwei kleine Ovale für die Pupillen
 - und ein kleines Oval für die Nase
 - Schneide die Wolle in sechs 1,5-2cm lange Stücke für die Schnurrhaare
- Kleben/Zusammenfügen
 - Klebe den orangenen Körper mit Textilkleber auf die Silhouette - oder verbinde die beiden Teile mit der Filzmaschine.

- Klebe alle Teile des Gesichts mit Textilkleber auf den orangenen Körper auf.
- Verzieren
 - Male der Maus einen Mund mit dem schwarzen Textilstift.
 - Wenn du magst, kannst du die Blase über der Maus noch verzieren – z.B. mit deinem Namen aus bunten Filzbuchstaben!

Schaltkreise mit Kupferklebeband – auf der Filz-Maus

Material

- Kupferklebeband (ca. 30-50cm)
- 1 LED (egal welche Farbe)
- 1 Knopfzelle (CR2032)

Hilfsmittel

- Schere

Anleitung

- Am Körper
 - bevor du den orangenen Körper aufklebst oder festfilzt, schneidest du in den Bauch einen ca. 3cm langen, waagerechten Schnitt – als hätte die Maus eine Bauchtasche
 - befestige den Körper mit Kleber oder Filzmaschine, aber lass dabei den Bereich unter der „Bauchtasche“ locker
- Schaltkreis
 - Überlege dir wo deine Maus leuchten soll und markiere die Stelle
 - Ziehe die Folie von einem Streifen Kupferklebeband ab und klebe ihn von der „Bauchtasche“ bis zu der Markierung
 - Ziehe die Folie von einem zweiten Streifen Kupferklebeband ab und klebe ihn auf einem anderen Weg von der „Bauchtasche“ bis kurz vor die Markierung
 - Biege die Beinchen der LED so, dass sie jeweils auf einem Streifen Kupferklebeband aufliegen...
 - ... und klebe sie mit einem kurzen Stück (~2cm) Kupferklebeband auf dem unteren Streifen fest
 - Lege eine Batterie in die „Bauchtasche“. Falls nichts leuchtet, drehe sie einmal um.

Elefanten-Platinen löten

Wir löten die Platinen von blinkyparts. ([Anleitung auf deren Wiki](#); [Videoanleitung von den blinkyparts](#))

Material

- 1 Elefanten-Platine
- 1 LED
- 1 Batteriehalter
- 1 Schalter
- 1 Pin
- 1 Knopfzelle (CR2032)

Hilfsmittel

- 1 Lötkolben mit Lötkolbenhalter und USB-Kabel
- Lötzinn
- „Dritte Hand“
- Schutzbrille
- 1 Zange

Anleitung

- Bringe Lötzinn auf alle Pads auf.
- Batteriehalter
 - Nimm den Batteriehalter und richte ihn so aus, wie auf der Platine angezeichnet.
 - Erhitze das Lötzinn auf dem einen Pad des Batteriehalters und schiebe den Batteriehalter in das flüssige Lötzinn hinein.
 - Befestige das andere Beinchen des Batteriehalters mit Lötzinn am anderen Pad.
- Schalter
 - Biege die Beinchen des Schalters so hin, dass sie die Pads berühren.
 - Löte den Schalter an.
- LED
 - Richte die LED so aus, dass das lange Beinchen an der „+“-Seite aufliegt
 - Löte beide Beinchen der LED an
- Pin
 - Trenne den Nagel vom Verschluss
 - Halte den Nagel mit einer Zange oder mit der dritten Hand auf die passende Stelle der Platine und löte ihn fest.

Fertig!

Revision #2

Created 2026-09-30 20:19:05 UTC by Melanie Wittig

Updated 2026-09-30 20:30:06 UTC by Melanie Wittig