

Stuhl 1920 restaurieren

1. GEGENSTAND	Stuhl ca 1920er Jahre mit zerschlissener Rohrgeflecht-Sitzfläche und -Rückenfläche wieder brauchbar machen
2. ZWECK	Restaurieren bringt neues Leben für existierende Möbel, "zu schade zum Wegwerfen"
3. TECHNIK	Holz, Textil, Prototyping. Polstern, neu entworfenes Rückenschild mit Lasercutter ausgeschnitten:
4. MATERIAL	<ol style="list-style-type: none">1. Sperrholzplatten 3mm, Pappel oder Birke, möglichst glatt für Lasercut; ca 40 x 100 cm2. Polsterstoff, ca 45 x 45 cm (größe Sitzfläche plus Zugabe)3. Bordüre 10mm, einmal außenrum an der gepolsterten Sitzfläche, ca 4 x 45 cm4. Holzschrauben / Spaxschrauben, 12-15 mm, um die neue Sitzplatte ans Stuhlgerüst zu schrauben; 5-6 mm, um die neue Füllung der Rückenlehne am Stuhlgerüst festzumachen5. Holzreparaturspachtel, um Löcher auszufüllen6. Holzfarbe7. Schaumstoff, Moosgummi o.ä. (ich habe Verpackungsmaterial genommen) für die Polsterung8. Tacker, zum Glätten und Fixieren des Bezugsstoffes am Holz des Rahmens9. Holzleim, zum Verleimen der Bordüre (Stoff auf Stoff / Holz)10. Bleistift, Massband, Akkuschauber; verschiedene Schleifpapiere; Pinsel zum Auftragen der Holzfarbe11. Optional Lasercutter, um Muster aus dem Rückenschild auszuschneiden
5. VERFASSTER / VERFASSTERIN	Jochen Hunger jh@jochenhunger.com [Telefon: optional]
6. SCHRITTE	Bild, Videoclip und Text zu den wichtigsten Arbeitsschritten.
6.1. ...	Altes Rohrgeflecht entfernen, z.B. mit einer Zange herausziehen.

6.2. ...	
6.3. ...	
6.4. ...	
6.5. ...	
[mehr einfügen falls erforderlich]	
Nach Abschluss:	
7. ZEITBEDARF	Habe 3 Wochenenden verwendet; habe dabei einige Zeit in den Entwurf des neuen Rückenschildes gesteckt - sowas kann auch viel schneller gehen. Wenn man am Stück und zügig durcharbeitet sind es wahrscheinlich 1,5 bis zwei Tage.
8. NUTZUNGSERFAHRUNGEN	Bewährt sich - jetzt kämen allerdings die Beine dran, sie beginnen zu wackeln.

Revision #3

Created 10 February 2022 04:48:27 by Jochen Hunger

Updated 10 February 2022 11:59:27 by Jochen Hunger