

# Stuhl 1920 restaurieren

<b>1. GEGENSTAND</b>	Stuhl ca 1920er Jahre mit zerschlissener Rohrgeflecht-Sitzfläche und -Rückenfläche wieder brauchbar machen
<b>2. ZWECK</b>	Restaurieren bringt neues Leben für existierende Möbel, "zu schade zum Wegwerfen"
<b>3. TECHNIK</b>	Holz, Textil, Prototyping. Polstern, neu entworfenes Rückenschild mit Lasercutter ausgeschnitten:
<b>4. MATERIAL</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sperrholzplatten 3mm, Pappel oder Birke, möglichst glatt für Lasercut; ca 40 x 100 cm</li><li>2. Polsterstoff, ca 45 x 45 cm (größe Sitzfläche plus Zugabe)</li><li>3. Bordüre 10mm, einmal außenrum an der gepolsterten Sitzfläche, ca 4 x 45 cm</li><li>4. Holzschrauben / Spaxschrauben, 12-15 mm, um die neue Sitzplatte ans Stuhlgerüst zu schrauben; 5-6 mm, um die neue Füllung der Rückenlehne am Stuhlgerüst festzumachen</li><li>5. Holzreparaturspachtel, um Löcher auszufüllen</li><li>6. Holzfarbe ....</li><li>7. Schaumstoff, Moosgummi o.ä. (ich habe Verpackungsmaterial genommen) für die Polsterung</li><li>8. Tacker, zum Glätten und Fixieren des Bezugsstoffes am Holz des Rahmens</li><li>9. Holzleim, zum Verleimen der Bordüre (Stoff auf Stoff / Holz)</li><li>10. Bleistift, Massband, Akkuschauber; verschiedene Schleifpapiere; Pinsel zum Auftragen der Holzfarbe</li><li>11. Optional Lasercutter, um Muster aus dem Rückenschild auszuschneiden</li></ol>
<b>5. VERFASSTER / VERFASSTERIN</b>	Jochen Hunger jh@jochenhunger.com [Telefon: optional]
<b>6. SCHRITTE</b>	Bild, Videoclip und Text zu den wichtigsten Arbeitsschritten.
6.1. ...	Altes Rohrgeflecht entfernen, z.B. mit einer Zange herausziehen.

6.2. ...	
6.3. ...	
6.4. ...	
6.5. ...	
[mehr einfügen falls erforderlich]	
<b>Nach Abschluss:</b>	
<b>7. ZEITBEDARF</b>	Habe 3 Wochenenden verwendet; habe dabei einige Zeit in den Entwurf des neuen Rückenschildes gesteckt - sowas kann auch viel schneller gehen. Wenn man am Stück und zügig durcharbeitet sind es wahrscheinlich 1,5 bis zwei Tage.
<b>8. NUTZUNGSERFAHRUNGEN</b>	Bewährt sich - jetzt kämen allerdings die Beine dran, sie beginnen zu wackeln.

Revision #3

Created 10 February 2022 04:48:27 by Jochen Hunger

Updated 10 February 2022 11:59:27 by Jochen Hunger